

FANUC

Fanuc A03B-0819-C156

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C156

Module Fanuc A03B-0819-C156, digital output module à 32 canaux, destiné aux architectures décentralisées des contrôleurs Fanuc. Ce module sortie s'intègre dans les baies d'automatisation existantes.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 à 24 V DC (+20 %, -15 %)
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,2 kg

Canaux

Nombre de canaux	32
Type de signal	DC digital output, source (PNP), 12-24 VDC

Connexion

Type de raccordement	Connecteur
Type de connecteur	HONDA TSUSHIN MR-50RMA, 50-pin male (Connector A)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• No LED display (output display not provided)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c156/