

FANUC

Fanuc A03B-0819-C160

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C160

Module Fanuc A03B-0819-C160, module sortie digital output à 8 canaux relais, dédié à l'intégration API sur les gammes de contrôleurs Fanuc Series et Power Mate.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W

Type de module

Contrôleurs compatibles	• FANUC Series 0-C • FANUC Series 15 • FANUC Series 16 • FANUC Series 18 • FANUC Series 20 • FANUC Series 21 • FANUC Power Mate • FANUC F-D Mate • FANUC Power Mate i • FANUC Power Motion i • FANUC Series 0i • FANUC Series 15i • FANUC Series 16i • FANUC Series 18i • FANUC Series 20i • FANUC Series 21i • FANUC Series 30i • FANUC Series 31i • FANUC Series 32i • FANUC Series 35i
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	30 VDC / 250 VAC (load voltage range, resistive load)
Type d'isolation	Galvanique
Courant de sortie par canal (mA)	4□000 mA

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,3 kg

Canaux

Nombre de canaux	8
Type de signal	Relay contact output, 30 VDC / 250 VAC, 4A resistive

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Connecteur bornier, 20 bornes, vis M3,5

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Voyants LED d'état des sorties par voie

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c160/