

FANUC

Fanuc A03B-0819-C182

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C182

Module Fanuc A03B-0819-C182, digital output module 16 canaux 24VDC à isolation optique. Ce module Fanuc s'intègre dans les architectures décentralisées pilotées par contrôleurs Series 0-C, 15/16/18/20/21 et 30i/31i/32i.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Fanuc Series 0-C • Fanuc Series 15/16/18/20/21 • Fanuc Series 15i/16i/18i/20i/21i/30i/31i/32i/35i/0i • Fanuc Power Mate-D/H • Fanuc Power Mate i-D/H • Fanuc Power Motion i • Fanuc F-D Mate
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 to 24VDC
Type d'isolation	Optique

Courant de sortie par canal (mA)	300 mA
Courant de sortie total (A)	4,8 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,31 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	TOR 24 V DC, POS (PNP source), with output protection

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Terminal block, M3.5 screw (20 terminals)

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED output indicator per point • output protection device (overcurrent and overheat detection)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c182/