

FANUC

Fanuc A03B-0819-C185

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0819-C185

Module de sorties digitales 16 canaux 24VDC, référence Fanuc A03B-0819-C185. Il équipe les architectures d'entrées/sorties décentralisées pilotées par les contrôleurs Fanuc Series 15i/16i/18i/20i/21i/30i/31i/32i/35i/0i.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL/C-UL CE
Remplaçable à chaud	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Consommation (W)	0,1 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Fanuc Series 0-C • Fanuc Series 15/16/18/20/21 • Fanuc Series 15i/16i/18i/20i/21i/30i/31i/32i/35i/0i • Fanuc Power Mate-D/H • Fanuc Power Mate i-D/H • Fanuc Power Motion i • Fanuc F-D Mate
Type de module	Sorties TOR

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	12 to 24VDC
Type d'isolation	Optique

Courant de sortie par canal (mA)	2□000 mA
Courant de sortie total (A)	16 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,32 kg

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	TOR 24 V DC, POS (PNP source), fuse-protected

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	Weidmuller BL3.5/24/90F 24-pin terminal block

Résolution (analogiques)

Temps de conversion (ms)	2 ms

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED output indicator per point • 4 x 5A fuses (groups A0-A3 • A4-A7 • B0-B3 • B4-B7)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0819-c185/