

FANUC

Fanuc A03B-0823-C001

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A03B-0823-C001

Module Fanuc A03B-0823-C001 à 40 canaux mixtes, dédié au raccordement d'entrées sorties décentralisées sur CNC Fanuc. Il s'intègre dans les architectures Series 0i, 16i/18i/21i et 30i/31i/32i.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Fanuc CNC Series 0i • Fanuc CNC Series 16i/18i/21i • Fanuc CNC Series 30i/31i/32i
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	24V DC +/-10%
Courant d'entrée (mA)	7,5 mA
Type d'isolation	Optique
Courant de sortie par canal (mA)	200 mA
Courant de sortie total (A)	3,2 A

Architecture PAC

Redondance supportée	Non

Dimensions

Poids (kg)	0,42 kg

Canaux

Nombre de canaux	40
Type de signal	24V DC digital (DI: sink type / PNP, DO: source type / NPN)

Connexion

Type de raccordement	push-in
Type de connecteur	Terminal block (T1-T4) with ferrule terminals (push-in type) + I/O Link serial connector (JD1A/JD1B)

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• LED status indicator per DI/DO point • Overheating protection • Overcurrent protection (DO)

Certifications

Remplaçable à chaud	Non

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a03b-0823-c001/