


FANUC

# Fanuc A06B-0032-B075

| | |
|---|---|
| MARQUE | Fanuc |
| RÉFÉRENCE | A06B-0032-B075 |

Servomoteur Fanuc A06B-0032-B075 équipé d'un codeur β pulse coder, destiné au pilotage d'axes sur machines-outils et lignes de fabrication automatisées.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | IEC 60034 |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 40 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 65 |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 0,5 kW |
| Courant nominal (A) | 3,2 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 3,5 kg |

### Contrôle

| | |
|---|---|
| Retour codeur supporté | Non |
| Résolution de position | 32768 pulses/rev |

### Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (ch) | 0,67 hp |

### Mécanique

| | |
|---|---|
| Résolution codeur (bits) | 15 bit |

| | |
|---|---|
| Type de codeur | β pulse coder |
| Vitesse max (tr/min) | 4□000 rpm |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3□000 rpm |
| Couple nominal (Nm) | 2 Nm |
| Type d'arbre | straight shaft |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0032-b075/