

FANUC

Fanuc A06B-0075-B003

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0075-B003

Servomoteur Fanuc A06B-0075-B003 de la série beta, doté d'un codeur βiA 128. Il pilote les axes de machines CNC exigeant un couple nominal de 7 Nm.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Puissance

Puissance nominale (kW)	1,2 kW
Courant de crête (A)	20 A
Courant nominal (A)	6 A

Dimensions

Poids (kg)	7,4 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	131072 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1,61 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	17 bit
Type de codeur	βiA 128
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Couple max (Nm)	15 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	2□000 rpm
Couple nominal (Nm)	7 Nm
Type d'arbre	straight shaft

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0075-b003/