

FANUC

Fanuc A06B-0114-B203

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0114-B203

Servomoteur Fanuc A06B-0114-B203, moteur électrique de faible puissance nominale destiné aux axes de précision sur machines-outils et systèmes CNC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,13 kW
Courant de crête (A)	20 A
Courant nominal (A)	3,6 A

Dimensions

Poids (kg)	0,8 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	65536 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,17 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	16 bit
Type de codeur	βiA 64
Vitesse max (tr/min)	5□000 rpm
Couple max (Nm)	1 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	4□000 rpm
Couple nominal (Nm)	0,4 Nm
Type d'arbre	straight shaft

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0114-b203/