

FANUC

Fanuc A06B-0115-B804

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0115-B804

Servomoteur Fanuc A06B-0115-B804, doté d'un codeur β64iA pulsecoder et d'un frein électromagnétique. Trouve sa place dans les applications de contrôle industriel exigeant précision et compacité.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,2 kW
Courant de crête (A)	20 A
Courant nominal (A)	2,9 A

Dimensions

Poids (kg)	1,4 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	65,536 pulses/rev

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	5□000 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,27 hp

Mécanique

Type de frein	electromagnetic spring-applied
Résolution codeur (bits)	16 bit
Type de codeur	β64iA pulsecoder
Vitesse max (tr/min)	5□000 rpm
Couple max (Nm)	2,5 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	4□000 rpm
Couple nominal (Nm)	0,65 Nm
Type d'arbre	Droit

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0115-b804/