

FANUC

Fanuc A06B-0121-B075

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0121-B075

Servomoteur Fanuc A06B-0121-B075 avec codeur alphaA64 pulsecoder intégré, destiné aux axes de machines CNC et de robots industriels nécessitant un contrôle précis de position et de vitesse.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,3 kW
Courant nominal (A)	2,8 A

Dimensions

Poids (kg)	8 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	65,536 pulses/rev

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	2□000 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,4 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	16 bit
Type de codeur	alphaA64 pulsecoder
Vitesse max (tr/min)	2□000 rpm
Couple max (Nm)	14,9 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	2□000 rpm
Couple nominal (Nm)	3 Nm
Type d'arbre	taper

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0121-b075/