

FANUC

Fanuc A06B-0235-B000

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0235-B000

Le servomoteur Fanuc A06B-0235-B000 équipe les axes de machine outil CNC nécessitant un couple nominal de 8 Nm et une vitesse max de 4000 rpm. Ce moteur Fanuc alpha s'intègre dans les architectures d'asservissement pilotées par retour codeur alphaiA1000 pulsecoder.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Puissance

Puissance nominale (kW)	2,5 kW
Courant de crête (A)	80 A
Courant nominal (A)	11,1 A

Dimensions

Poids (kg)	7,4 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	1,000,000 pulses/rev

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	4□000 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	3,3 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	20 bit
Type de codeur	alphaiA1000 pulsecoder
Vitesse max (tr/min)	4□000 rpm
Couple max (Nm)	32 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	4□000 rpm
Couple nominal (Nm)	8 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0235-b000/