

FANUC

Fanuc A06B-0243-B805

MARQUE	Fanuc
RÉFÉRENCE	A06B-0243-B805

Servomoteur Fanuc A06B-0243-B805, 3 kW, avec codeur absolu et frein électromagnétique. Conçu pour l'entraînement d'axe sur commande numérique Fanuc.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE IEC 60034

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	200
Tension d'entrée min (V)	200

Puissance

Puissance nominale (kW)	3 kW
Courant de crête (A)	80 A
Courant nominal (A)	18,1 A

Dimensions

Poids (kg)	24 kg

Contrôle

Retour codeur supporté	Non

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	3□000 rpm

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	4 hp

Mécanique

Type de frein	Electromagnetic spring-applied
Type de codeur	Serial Pulse Coder αA64 (absolute)
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Couple max (Nm)	35 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	12 Nm
Type d'arbre	Straight with keyway

Électrique

Tension de frein (VDC)	90 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0243-b805/