


FANUC

# Fanuc A06B-0265-B000

| | |
|---|---|
| MARQUE | Fanuc |
| RÉFÉRENCE | A06B-0265-B000 |

Servomoteur Fanuc A06B-0265-B000, moteur électrique de 4.5 kW avec codeur absolu haute résolution. Ce servomoteur équipe les axes de machines industrielles et de robots nécessitant un couple nominal de 22 Nm.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE IEC 60034 |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 40 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 65 |

### Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée max (V) | 200 |
| Tension d'entrée min (V) | 200 |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 4,5 kW |
| Courant de crête (A) | 160 A |
| Courant nominal (A) | 27,9 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Poids (kg) | 17 kg |

### Contrôle

| | |
|---|---|
| Retour codeur supporté | Non |
| Résolution de position | 1,000,000 pulses/rev |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Vitesse moteur max (tr/min) | 4□000 rpm |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (ch) | 6 hp |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| Résolution codeur (bits) | 20 bit |
| Type de codeur | Serial Pulse Coder αiA1000 (absolute) |
| Vitesse max (tr/min) | 4□000 rpm |
| Couple max (Nm) | 76 Nm |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3□000 rpm |
| Couple nominal (Nm) | 22 Nm |
| Type d'arbre | Taper |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/fanuc-a06b-0265-b000/