

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-KP13

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-KP13

Servomoteur Mitsubishi HF-KP13 de la série Hf, à ultra faible inertie 0,1 kW, conçu pour les applications de positionnement rapide en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	IP65

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	107,4 mm
Hauteur (mm)	57,1 mm
Largeur (mm)	41 mm
Poids (kg)	0,56 kg

Puissance

Courant nominal (A)	0,8 A

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	0,95 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	0,32 Nm

Type d'arbre	Droit
Compatibilité	• Servovariateurs série MR-J3 • Interface à train d'impulsions • Interface d'entrée analogique
Applications	• Robots industriels • Machines CNC • Systèmes de convoyage • Machines d'assemblage • Systèmes d'entraînement par courroie • Tables de travail X-Y • Machines agroalimentaires • Équipements de fabrication de semi-conducteurs • Machines textiles

Identité

Gamme	HF-KP
Désignation courte	Servomoteur AC série HF ultra faible inertie 0,1 kW

Statut commercial

État commercial	Critique
Libellé constructeur	Arrêté par le fabricant
Couleur cycle de vie	Noir

Logistique

Poids emballage (kg)	0,55 kg
Pays d'origine	Japon
Longueur emballage (cm)	23 cm
Largeur emballage (cm)	13 cm
Hauteur emballage (cm)	12 cm

Durabilité

Niveau de qualité environnementale	C

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	200 V
Type d'alimentation	AC

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/hf-hf-kp13/