

Lenze

Lenze ESMD752L4TXA

MARQUE	Lenze
RÉFÉRENCE	ESMD752L4TXA

Variateur Lenze ESMD752L4TXA de la série SMD 530, format panel mounted, dédié au pilotage de moteurs asynchrones triphasés jusqu'à 7,5 kW. Trouve sa place dans les applications industrielles nécessitant un contrôle V/f linéaire ou quadratique avec régulateur PID intégré.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 508C
Type d'afficheur	LED
Résistance de freinage intégrée	none — external brake module ESMD7524RDB available (83 ohm, 480W)
Couplage bus DC	Non
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	182 mm
Hauteur (mm)	197 mm
Largeur (mm)	146 mm

Communication

Protocoles de communication	• RS-485 • LECOM • Modbus RTU • CANopen

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	528
Tension d'entrée min (V)	320
Tolérance tension d'entrée (%)	-0% / +0% (320 V min, 528 V max; 400/480 V nominal) %

Sécurité

Fonctions de sécurité	• Protection contre les courts-circuits • earth fault protection • Protection contre les surtensions • motor stall protection • motor overload (I2t)

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• V/f linéaire • V/f quadratique

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	4
Nombre de sorties TOR	1
Nombre d'entrées analogiques	1
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	1

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC induction motor

Puissance

Puissance nominale (kW)	7,5 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	UL 508C

Filtrage

Classe de filtre CEM	Class A (EN 55011) with external footprint filter (FS21002-32-07 for 7.5kW)
Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	16,1 A
Courant de sortie transitoire (A)	24 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	10 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	500 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	8 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/lenze-esmd752l4txa/