

Schneider Electric

Schneider Electric SD326DU25S2

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	SD326DU25S2

Variateur de la gamme Lexium 05, dédié au pilotage de moteurs pas à pas 3 phases. Il s'intègre dans les applications de motion control nécessitant un contrôle Pulse/Direction ou CW/CCW.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL UL CE
Type d'afficheur	LED
Couplage bus DC	Non
Régulateur PID intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	140 mm
Hauteur (mm)	145 mm
Largeur (mm)	72 mm

Communication

Protocoles de communication	• Pulse/Direction

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Pulse/Direction • CW/CCW

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	5
Nombre de sorties TOR	1
Nombre d'entrées analogiques	0
Nombre de sorties analogiques	0
Nombre de sorties relais	0

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	240
Tension d'entrée min (V)	100
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% / +10% %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• 3-phase stepper motor

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,27 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	UL 508C

Filtrage

Classe de filtre CEM	C3
Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	2,5 A
Puissance nominale (ch)	0,36 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/lexium-sd3-stepper-motor-drive-sd326-pulse-direction-2-5-a/