

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A0J2CPU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A0J2CPU

CPU Mitsubishi A0J2CPU dédiée à l'automate MELSEC A, pour applications d'automatisation industrielle nécessitant une architecture compacte et extensible.

Fiche technique

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Certifications

Logiciel de programmation	• GPPA • MELSEC MEDOC
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB

Mémoire programme (Ko)	14 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Self-diagnostics • Watchdog timer
Nombre maximum de modules d'extension	8

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-a0j2cpu/