


MITSUBISHI ELECTRIC

# Mitsubishi A1NCPU

| | |
|---|---|
| MARQUE | Mitsubishi |
| RÉFÉRENCE | A1NCPU |

Module CPU A1NCPU Mitsubishi de la gamme MELSEC A, dédié au contrôle des architectures d'automatisation industrielle nécessitant fiabilité et continuité de service.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE |
| Logiciel de programmation | • GX Developer |
| Sauvegarde par pile | Oui |
| Support carte mémoire | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 121 mm |
| Hauteur (mm) | 250 mm |
| Largeur (mm) | 135 mm |
| Poids (kg) | 1,45 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 2,65 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 5 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 5 V |

## Communication

| | |
|---|---|
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 16 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 12 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Self-diagnostics<br>• Watchdog timer<br>• Horloge temps réel |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • Schéma à contacts (LD)<br>• Liste d'instructions (IL) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-a1ncpu/