

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A1SCPU-S1

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A1SCPU-S1

Module CPU Mitsubishi A1SCPU-S1 destiné aux racks de la série MELSEC A. Il pilote le contrôle logique de l'automate et gère jusqu'à 16 modules d'extension.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	53 mm
Largeur (mm)	130 mm
Poids (kg)	0,4 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	0

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Self-diagnostics
Nombre maximum de modules d'extension	16

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	32 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • SFC (MELSAP-II)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-a1scpu-s1/