

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A1SCPU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A1SCPU

Le module CPU Mitsubishi A1SCPU équipe la gamme d'automates MELSEC série A pour le pilotage de processus industriels. Cette CPU prend en charge la programmation Ladder et liste d'instructions via GX Developer.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	102 mm
Hauteur (mm)	127 mm
Largeur (mm)	51 mm
Poids (kg)	0,4 kg

Alimentation

Consommation (W)	2 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	32 KB
Mémoire programme (Ko)	16 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Self-diagnostics • Watchdog timer • Horloge temps réel
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-a1scpu/