

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi A1SJCPU

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	A1SJCPU

L'A1SJCPU est un automate programmable Mitsubishi de la gamme MELSEC A, dédié au pilotage de processus d'automatisation industrielle en environnement compact.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Logiciel de programmation	• GX Developer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	0

Alimentation

Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Dimensions

Poids (kg)	0,93 kg

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Self-diagnostics

Mémoire

Mémoire programme (Ko)	32 KB

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Liste d'instructions (IL) • SFC (MELSAP-II)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-a1sjcpu/