

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi E1101

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	E1101

L'IHM Mitsubishi E1101 équipe la gamme E Series avec un écran tactile 10.4 pouces et une connectivité multiprotocole. Elle pilote des PLC et machines en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL 1604 UL 508 C UL DNV Germanischer Lloyd RoHS NEMA 4X
Gestion des alarmes	Up to 16 alarm groups with alarm banner, alarm list and graphic alarm page
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	66
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	228 mm
Largeur (mm)	302 mm
Poids (kg)	2,1 kg

Communication

Protocoles de communication	• Modbus RTU • Modbus TCP • MELSEC FX Serial • MELSEC MC Protocol • MELSEC A-series • MELSEC Q-series • Siemens S7 • Allen-Bradley DF1 • Ethernet TCP/IP • FTP • SMTP
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232C • RS-422/RS-485

Alimentation

Consommation (W)	12 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• E-Designer 7
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC FX • Mitsubishi MELSEC A • Mitsubishi MELSEC Q • Allen-Bradley • Siemens S7-300/400 • Siemens S7-1200 • Omron FINS • Modicon Modbus • Schneider Electric

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	800x600 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in

Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	12 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-e1101/