

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1020-LBDW

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1020-LBDW

IHM Mitsubishi GT1020-LBDW de la série GOT1000, écran tactile résistif 3.7 pouces. Cette interface trouve sa place dans les applications d'automatisation compactes pilotant des automates MELSEC FX, Q, QnA et A.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Alarm list and alarm history stored in flash memory; up to 32767 alarm entries
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67

Dimensions

Profondeur (mm)	27 mm
Hauteur (mm)	74 mm
Largeur (mm)	113 mm
Poids (kg)	0,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-422 • RS-232
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422 • RS-232

Alimentation

Consommation (W)	1,9 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer2 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Mitsubishi MELSEC FX • Mitsubishi MELSEC Q • Mitsubishi MELSEC QnA • Mitsubishi MELSEC A

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	1 bit
Résolution d'écran (px)	160x64 px
Taille d'écran (pouces)	3,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	1 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1020-lbdw/