


MITSUBISHI ELECTRIC

# Mitsubishi GT1030-HBDW

| | |
|---|---|
| MARQUE | Mitsubishi |
| RÉFÉRENCE | GT1030-HBDW |

IHM Mitsubishi GT1030-HBDW de la série GOT1000, écran tactile résistif 4.5 pouces. Pilote les automates MELSEC en environnement industriel exigeant.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL C UL CE (EMC Directive EN61131-2:2007) |
| Gestion des alarmes | Alarm history and recipe data stored in SRAM D-drive (battery-backed by GT11-50BAT); alarm list and alarm history display functions supported |
| Journalisation des données (data logging) | Non |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Non |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 67 |
| Indice de protection IP (arrière) | 0 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 29,5 mm |
| Hauteur (mm) | 76 mm |
| Largeur (mm) | 145 mm |
| Poids (kg) | 0,3 kg |

## Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • RS-422/485<br>• RS-232 (PC connection via MINI DIN 6-pin) |
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |
| Types de ports série | • RS-422<br>• RS-485 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 2,2 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • GT Designer3 Version1.19V or later |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Non |
| API supportés | • Mitsubishi MELSEC FX series<br>• Mitsubishi MELSEC Q series<br>• Mitsubishi MELSEC QnA series<br>• Mitsubishi MELSEC A series<br>• Mitsubishi MELSEC L series |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 50□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 1 bit |
| Résolution d'écran (px) | 288x96 px |
| Taille d'écran (pouces) | 4,5 in |
| Type d'écran | STN LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 2 MB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1030-hbdw/