

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1050-QBBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1050-QBBD

Écran tactile Mitsubishi GT1050-QBBD, interface homme machine de la série GOT1000, destiné au pilotage de PLC en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Alarm history stored in battery-backed SRAM (D drive); clock data backup via GT11-50BAT; POWER LED flashes green/orange when backlight fails
Journalisation des données (data logging)	Non
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	0

Dimensions

Profondeur (mm)	56 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	164 mm
Poids (kg)	0,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• MELSEC-FX • MELSEC-Q • RS-422 • RS-485 • RS-232
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-422/485 • RS-232

Alimentation

Consommation (W)	9,36 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer2 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• MELSEC FX series • MELSEC Q series • MELSEC QnA series • MELSEC A series • MELSEC L series • Omron • KEYENCE • Panasonic • YASKAWA • Allen-Bradley • Schneider Electric • Siemens

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	54□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in

Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	3 MB
RAM (Mo)	0 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1050-qbbd/