

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1155-QSBDQ

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1155-QSBDQ

Panneau opérateur Mitsubishi GT1155-QSBDQ de la série GOT1000, écran tactile 5.7 pouces STN LCD. Destiné au pilotage de process industriels via automates Mitsubishi MELSEC Q.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL KC
Gestion des alarmes	Built-in alarm history stored in 512KB SRAM battery backup
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	65 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	167 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• Q bus (QCPU Q mode/Motion controller Q series) • RS-232 • USB
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	9,72 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Non
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q (QCPU Q mode) • Mitsubishi Motion controller Q series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	75□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	STN LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	3 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1155-qsbdq/