

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1155-QTBDQ

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1155-QTBDQ

Terminal graphique Mitsubishi GT1155-QTBDQ de la série GOT1000, écran tactile résistif 5.7 pouces. Trouve sa place dans les applications de supervision machine reliées à un automate MELSEC Q series.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL
Gestion des alarmes	Alarm history stored in SRAM with battery backup; supports scrolling display
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	65 mm
Hauteur (mm)	135 mm
Largeur (mm)	167 mm
Poids (kg)	0,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• Mitsubishi Q bus (QCPU direct) • RS-232
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	11,16 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 Version1 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q series • Mitsubishi MELSEC QnA series

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	75□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	320x240 px
Taille d'écran (pouces)	5,7 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	3 MB
RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1155-qtbdq/