

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1165-VNBA

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1165-VNBA

IHM Mitsubishi GT1165-VNBA, écran tactile résistif 8.4 pouces de la série GOT1000, conçue pour le pilotage et la supervision des automatismes industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL
Gestion des alarmes	Alarm history with battery backup; popup display mode
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet • RS-232 • RS-422/485
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	2

Types de ports série	• RS-232 • RS-422/485

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 Version1 • GT Designer3
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q series • Mitsubishi MELSEC FX series • Mitsubishi MELSEC A series • Third-party PLCs via serial/Ethernet

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	8,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	3 MB
RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1165-vnba/