

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1265-VNBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1265-VNBD

Écran tactile Mitsubishi GT1265-VNBD de la série GOT1000, 8.4 pouces TFT LCD résistif. Il pilote les automates Mitsubishi MELSEC et les contrôleurs tiers en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL
Gestion des alarmes	Alarm history in battery-backed SRAM (D drive, 2048 records); popup display; supports alarm log to CF card
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	58 mm
Hauteur (mm)	190 mm
Largeur (mm)	241 mm
Poids (kg)	1,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet 100BASE-TX • RS-232 • RS-422/485
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232 • RS-422/485

Alimentation

Consommation (W)	11 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 Version1 • GT Designer3 Version1.01B or later
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q series • Mitsubishi MELSEC FX series • Mitsubishi MELSEC A series • Mitsubishi Motion Controller • Third-party PLCs via Ethernet/serial

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	40□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	8,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	6 MB

RAM (Mo)	1 MB
Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1265-vnbd/