

Mitsubishi GT1275-VNBA

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1275-VNBA

IHM Mitsubishi GOT1000 avec écran tactile résistif 10.4 pouces, dédiée au pilotage de process industriels connectés à des automates Mitsubishi MELSEC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL
Gestion des alarmes	Alarm history in battery-backed SRAM (D drive, 2048 records); popup display; supports alarm log to CF card
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	53 mm
Hauteur (mm)	214 mm
Largeur (mm)	303 mm
Poids (kg)	2,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet 100BASE-TX • RS-232 • RS-422/485
Ports Ethernet	1
Ports USB	1
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232 • RS-422/485

Alimentation

Consommation (W)	18 W

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 Version1 • GT Designer3 Version1.01B or later
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q series • Mitsubishi MELSEC FX series • Mitsubishi MELSEC A series • Mitsubishi Motion Controller • Third-party PLCs via Ethernet/serial

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	8 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	6 MB
RAM (Mo)	1 MB

Mémoire recettes (Ko)	512 KB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1275-vnba/