


MITSUBISHI ELECTRIC

# Mitsubishi GT1450HS-QMBDE

| | |
|---|---|
| MARQUE | Mitsubishi |
| RÉFÉRENCE | GT1450HS-QMBDE |

IHM Mitsubishi GT1450HS-QMBDE, écran tactile résistif 5.7 pouces de la série GOT1000. Ce produit pilote les interfaces homme machine en environnement industriel exigeant.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL C UL CE |
| Gestion des alarmes | Alarm history, user alarm, system alarm, alarm popup display supported |
| Journalisation des données (data logging) | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Accès distant supporté | Oui |
| Serveur web intégré | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP (façade) | 67 |
| Indice de protection IP (arrière) | 2 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 79,3 mm |
| Hauteur (mm) | 185 mm |
| Largeur (mm) | 145 mm |
| Poids (kg) | 0,79 kg |

## Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • MELSEC<br>• Modbus<br>• Ethernet/IP<br>• PROFIBUS<br>• CC-Link |
| Ports Ethernet | 1 |
| Ports USB | 2 |
| Ports série | 2 |
| Types de ports série | • RS-422<br>• RS-232 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 7,5 W |
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

## Fonctionnalités logicielles

| | |
|---|---|
| Support audio | Non |
| Logiciel de configuration | • GT Works3<br>• GT Designer3 |
| Support multimédia | Non |
| Support du scripting | Oui |
| API supportés | • Mitsubishi MELSEC Q<br>• Mitsubishi MELSEC FX<br>• Mitsubishi MELSEC L<br>• Mitsubishi iQ-R<br>• Omron<br>• Allen-Bradley<br>• Keyence<br>• Panasonic<br>• Siemens |

## Écran

| | |
|---|---|
| Durée de vie du rétroéclairage (h) | 70□000 |
| Type de rétroéclairage | LED |
| Profondeur de couleurs (bits) | 4 bit |
| Résolution d'écran (px) | 320x240 px |
| Taille d'écran (pouces) | 5,7 in |
| Type d'écran | TFT LCD |
| Technologie tactile | Résistive |

## Processeur et mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire flash (Mo) | 9 MB |
| RAM (Mo) | 1 MB |
| Mémoire recettes (Ko) | 512 KB |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1450hs-qmbde/