

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1572-VNBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1572-VNBD

L'IHM Mitsubishi GT1572-VNBD est un terminal graphique de la série GOT1000 doté d'un écran tactile résistif 10.4 pouces. Ce produit s'intègre dans les architectures de supervision machine pour le pilotage d'automates industriels.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL C UL CE
Gestion des alarmes	Advanced alarm management with user alarm, system alarm and advanced alarm functions
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	49 mm
Hauteur (mm)	214 mm
Largeur (mm)	303 mm
Poids (kg)	2,3 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-232 • USB
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	26 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Works3 • GT Designer2
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC-Q • Mitsubishi MELSEC-L • Mitsubishi MELSEC-FX • Mitsubishi MELSEC-A • Mitsubishi iQ-R • Omron • Allen-Bradley • Siemens • Keyence

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	41□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	4 bit
Résolution d'écran (px)	640x480 px
Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	5 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1572-vnbd/