

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1595-XTBA

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1595-XTBA

IHM Mitsubishi GT1595-XTBA, écran tactile résistif 15 pouces de la série GOT1000. Interface homme machine dédiée au pilotage des automates MELSEC en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE
Gestion des alarmes	Advanced alarm display, alarm popup, alarm history
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Non
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	2

Dimensions

Profondeur (mm)	61 mm
Hauteur (mm)	296 mm
Largeur (mm)	397 mm
Poids (kg)	4,9 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-232 • Mitsubishi MELSEC
Ports Ethernet	0
Ports USB	1
Ports série	1
Types de ports série	• RS-232

Alimentation

Consommation (W)	51 W
Tension d'alimentation (V)	120 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer2
Support multimédia	Non
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC-Q • Mitsubishi MELSEC-QnA • Mitsubishi MELSEC-A • Mitsubishi MELSEC-FX

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	50□000
Type de rétroéclairage	CCFL
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	1024x768 px
Taille d'écran (pouces)	15 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	9 MB

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1595-xtba/