

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi GT1675M-STBD

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	GT1675M-STBD

Interface homme machine Mitsubishi GT1675M-STBD, écran tactile résistif 10.4 pouces de la série GOT1000. Destinée au pilotage de PLC en environnement de production industrielle.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL
Gestion des alarmes	Advanced alarm with up to 32767 device observations and 255 alarm groups; alarm history, 4-step alarm notification, popup display
Journalisation des données (data logging)	Oui
Support multilingue	Oui
Accès distant supporté	Oui
Serveur web intégré	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP (façade)	67
Indice de protection IP (arrière)	20

Dimensions

Profondeur (mm)	49 mm
Hauteur (mm)	214 mm
Largeur (mm)	303 mm
Poids (kg)	2,1 kg

Communication

Protocoles de communication	• Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T • RS-232 • RS-422/485 • MELSEC Q Series • MELSEC A Series • MELSEC FX Series • Modbus • CC-Link • MELSECNET/H
Ports Ethernet	1
Ports USB	2
Ports série	2
Types de ports série	• RS-232 • RS-422/485

Alimentation

Consommation (W)	38 W
Tension d'alimentation (V)	24 V

Fonctionnalités logicielles

Support audio	Non
Logiciel de configuration	• GT Designer3 • GT Designer2 • GT Works3
Support multimédia	Oui
Support du scripting	Oui
API supportés	• Mitsubishi MELSEC Q Series • Mitsubishi MELSEC A Series • Mitsubishi MELSEC FX Series • Mitsubishi MELSEC L Series • OMRON • Allen-Bradley • Siemens • Yokogawa • Keyence • Panasonic

Écran

Durée de vie du rétroéclairage (h)	60□000
Type de rétroéclairage	LED
Profondeur de couleurs (bits)	16 bit
Résolution d'écran (px)	800x600 px

Taille d'écran (pouces)	10,4 in
Type d'écran	TFT LCD
Technologie tactile	Résistive

Processeur et mémoire

Mémoire flash (Mo)	15 MB

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-gt1675m-stbd/