

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-JP534

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-JP534

Servomoteur Mitsubishi HF-JP534, moteur servo triphasé de 0,5 kW conçu pour le pilotage de position et de vitesse en environnement industriel exigeant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	90 mm
Poids (kg)	3 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,5 kW

Courant de crête (A)	4,5 A
Courant nominal (A)	1,5 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 p/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,67 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	4,77 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	1,59 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-hf-jp534/