

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-KN23

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-KN23

Servomoteur Mitsubishi HF-KN23, moteur électrique de 0,2 kW à codeur incrémental 17 bits, destiné au pilotage d'axes sur machines CNC et lignes automatisées.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL SA

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	88,2 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Largeur (mm)	60 mm
Poids (kg)	1 kg

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,2 kW
Courant de crête (A)	3,9 A
Courant nominal (A)	1,3 A

Moteurs compatibles

Vitesse moteur max (tr/min)	5□175 rpm

Contrôle

Résolution de position	131072 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,268 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	17 bit
Type de codeur	incremental
Vitesse max (tr/min)	4□500 rpm
Couple max (Nm)	1,9 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	0,64 Nm
Type d'arbre	Straight shaft

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-hf-kn23/