

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-KP23

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-KP23

Le servomoteur Mitsubishi HF-KP23 équipe les axes de précision nécessitant un couple nominal de 0.64 Nm et une vitesse max de 6000 rpm. Ce servomoteur électrique s'intègre dans les architectures de contrôle de mouvement pilotées par servo drive Mitsubishi Electric.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	76,6 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Largeur (mm)	60 mm
Poids (kg)	0,94 kg

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,2 kW
Courant de crête (A)	4,2 A
Courant nominal (A)	1,4 A

Contrôle

Résolution de position	262144 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,268 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute/incremental encoder
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	1,9 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	0,64 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-hf-kp23/