

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-KP73B

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-KP73B

Servomoteur Mitsubishi HF-KP73B de la gamme HF, 0,75 kW, codeur absolu 18-bit. Pilote les axes d'automatismes industriels et de commandes CNC exigeant précision et couple constant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	157 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	3,9 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	230
Tension d'entrée min (V)	200

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,75 kW
Courant de crête (A)	15,6 A
Courant nominal (A)	5,2 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 p/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1,006 hp

Mécanique

Type de frein	spring-loaded safety brake
Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	absolute
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	7,2 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	2,4 Nm
Type d'arbre	Droit

Électrique

Tension de frein (VDC)	24 V DC

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-hf-kp73b/