

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-MP73

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-MP73

Le servomoteur Mitsubishi HF-MP73 équipe les axes de machines nécessitant un couple nominal de 2.4 Nm et une vitesse max de 6000 rpm. Il s'intègre dans les architectures de contrôle industriel pilotées par variateur Mitsubishi compatible.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	65

Dimensions

Profondeur (mm)	113,8 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	80 mm
Poids (kg)	2,9 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	230
Tension d'entrée min (V)	200

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	6□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,75 kW
Courant de crête (A)	16,7 A
Courant nominal (A)	5,6 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 p/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1,006 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	absolute
Vitesse max (tr/min)	6□000 rpm
Couple max (Nm)	7,2 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	3□000 rpm
Couple nominal (Nm)	2,4 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-hf-mp73/