

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-SN202J

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-SN202J

Le servomoteur Mitsubishi HF-SN202J équipe la gamme HF pour les applications de servo moteur exigeant précision et couple élevé. Il trouve sa place dans les lignes d'automatisation Mitsubishi pilotées par contrôleur PLC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL SA

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Profondeur (mm)	148,5 mm
Hauteur (mm)	176 mm
Largeur (mm)	176 mm
Poids (kg)	12 kg

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	253
Tension d'entrée min (V)	170

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	3□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	2 kW
Courant de crête (A)	27 A
Courant nominal (A)	9 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	131072 pulses/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	2,68 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	17 bit
Type de codeur	incremental
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Couple max (Nm)	28,6 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	2□000 rpm
Couple nominal (Nm)	9,55 Nm
Type d'arbre	Droit

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-hf-sn202j/