

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi HF-SP352

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	HF-SP352

Servomoteur Mitsubishi HF-SP352, puissance nominale 3.5 kW, codeur absolu/incrémental 18 bits. Destiné aux applications d'asservissement de précision en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	67

Dimensions

Profondeur (mm)	183,5 mm
Hauteur (mm)	176 mm
Largeur (mm)	176 mm
Poids (kg)	19 kg

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	230
Tension d'entrée min (V)	200

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Servomoteur AC
Vitesse moteur max (tr/min)	3□000 rpm

Puissance

Puissance nominale (kW)	3,5 kW
Courant de crête (A)	48 A
Courant nominal (A)	16 A

Contrôle

Retour codeur supporté	Non
Résolution de position	262144 pulse/rev

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	4,69 hp

Mécanique

Résolution codeur (bits)	18 bit
Type de codeur	Absolute/incremental encoder
Vitesse max (tr/min)	3□000 rpm
Couple max (Nm)	50,1 Nm
Vitesse nominale (tr/min)	2□000 rpm
Couple nominal (Nm)	16,7 Nm
Type d'arbre	Straight shaft (keyway / D-cut shaft available)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-hf-sp352/