

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J2-03B5

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J2-03B5

Le variateur Mitsubishi MR-J2-03B5 pilote un servomoteur AC synchrone en contrôle de position via bus SSCNET. Il équipe les applications compactes de faible puissance nécessitant un contrôle précis du positionnement.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Communication

Protocoles de communication	• SSCNET • RS-232C

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1
Tension d'entrée max (V)	127
Tension d'entrée min (V)	85
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% to +10% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Position control (SSCNET serial bus)

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC servo motor (permanent magnet synchronous)

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,03 kW

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,04 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-mr-j2-03b5/