

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J2-03C5

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J2-03C5

Variateur Mitsubishi MR-J2-03C5, servo variateur monophasé dédié au contrôle de position par table de points, destiné à l'entraînement de moteurs AC synchrones à aimants permanents.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Communication

Protocoles de communication	• RS-422 • RS-232C

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1
Tension d'entrée max (V)	127
Tension d'entrée min (V)	85
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% to +10% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Positioning (point table / program)

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC servo motor (permanent magnet synchronous)

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,03 kW

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,04 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-mr-j2-03c5/