

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J2-100B

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J2-100B

Variateur servo Mitsubishi MR-J2-100B, dédié au contrôle de position par bus SSCNET. Pilote un moteur AC synchrone à aimants permanents jusqu'à 1 kW de puissance nominale.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Dimensions

Profondeur (mm)	135 mm
Hauteur (mm)	168 mm
Largeur (mm)	70 mm

Communication

Protocoles de communication	• SSCNET • RS-232C

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3

Tension d'entrée max (V)	253
Tension d'entrée min (V)	170
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% to +10% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Position control (SSCNET serial bus)

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC servo motor (permanent magnet synchronous)

Puissance

Puissance nominale (kW)	1 kW

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	1,34 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-mr-j2-100b/