

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J4-03A6

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J4-03A6

Le variateur Mitsubishi MR-J4-03A6 pilote un servomoteur rotatif en position, vitesse ou couple. Il équipe les applications compactes nécessitant un montage sur rail DIN.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL RoHS
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	30 mm

Communication

Protocoles de communication	• USB • RS-422

Format

Format	Rail DIN
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• position • speed • torque

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	48
Tension d'entrée min (V)	24

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• rotary servo motor

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,03 kW

Entrées / sorties

Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	2

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	2,4 A
Puissance nominale (ch)	0,04 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-mr-j4-03a6/