

OMRON

Omron C200H-CPU11-E2

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C200H-CPU11-E2

CPU Omron C200H-CPU11-E2 destinée aux automates de la série C200H, pour applications de contrôle industriel modulaire avec programmation Ladder Diagram.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL CE
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSWIN • SSS
Type d'afficheur	LED indicators (RUN, ERR, COMM)
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	143 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	35 mm
Poids (kg)	1,41 kg

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • SYSMAC BUS • SYSMAC LINK • SYSMAC NET Link
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	22 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264 V
Tension d'alimentation min (V)	85 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	N/A (modular, no built-in I/O) V
Entrées TOR	0
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	2 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	14 KB
Mémoire de travail (Ko)	14 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Watchdog timer • I/O verification • Self-diagnostics • Program check • Calendar/clock • Error history • TERMINAL mode • SYSMAC LINK support • SYSMAC NET Link support
Nombre maximum de modules d'extension	10

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-c200h-cpu11-e2/