


OMRON

# Omron C200H-DA004

| | |
|---|---|
| MARQUE | Omron |
| RÉFÉRENCE | C200H-DA004 |

Module de sortie analogique Omron C200H-DA004 pour automate programmable C200H. Il pilote 8 canaux en courant 4-20mA avec isolation optique.

## Fiche technique

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 30 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 128 mm |
| Hauteur (mm) | 130 mm |
| Largeur (mm) | 34,5 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 7 W |
| Tension d'alimentation (V) | 5 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • OMRON C200H<br>• OMRON C200HS<br>• OMRON C200HX<br>• OMRON C200HG<br>• OMRON C200HE |
| Type de module | Sorties analogiques |

### Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Résolution (analogiques)

| | |
|---|---|
| Précision (%) | 0,5 % |
| Temps de conversion (ms) | 1 ms |
| Résolution (bits) | 12 bit |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 8 |
| Type de signal | Sortie analogique en courant (4-20 mA), 8 points |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Bornier à vis |
| Type de connecteur | Bornier débrochable 28 points (vis M3) |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • Voyant ERR pour erreurs de conversion<br>• Bit de redémarrage d'unité d'E/S spéciale<br>• Fonction de maintien de crête<br>• Isolation par photocoupleur entre la sortie et l'automate |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Type d'isolation | Optique |
| Courant de sortie par canal (mA) | 20 mA |

## Certifications

| | |
|---|---|
| Remplaçable à chaud | Non |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-c200h-da004/