

OMRON

Omron C200HX-CPU54

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C200HX-CPU54

Le CPU Omron C200HX-CPU54 pilote les architectures d'automatisation industrielle nécessitant une mémoire programme étendue et une communication multi-protocole. Il trouve sa place dans les installations de contrôle-commande exigeant fiabilité et continuité de service.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL CSA NK LR CE
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • SYSMAC Support Software (SSS)
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	108 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	34,5 mm
Poids (kg)	0,315 kg

Communication

Protocoles de communication	• SYSMAC WAY (Host Link) • RS-232C • SYSMAC LINK • SYSMAC NET Link • Controller Link • DeviceNet • CompoBus/S
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	2,5 W
Type d'alimentation	AC/DC
Tension d'alimentation max (V)	264 VAC / 28.8 VDC V
Tension d'alimentation min (V)	85 VAC / 19.2 VDC V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	12 KB
Mémoire programme (Ko)	62 KB
Mémoire de travail (Ko)	36 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Memory Cassette slot • Communications Board slot • Peripheral port • Host Link • DIP switch configuration
Nombre maximum de modules d'extension	16

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-c200hx-cpu54/