

OMRON

Omron C20H-C6DR-DE

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	C20H-C6DR-DE

CPU Omron C20H-C6DR-DE de la série C, automate compact 12 entrées TOR / 8 sorties relais, dédié aux applications d'automatisation industrielle standard.

Fiche technique

Certifications

Certifications	
Logiciel de programmation	• SYSMAC Support Software (SSS) • SYSMAC-CPT
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	30

Dimensions

Profondeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	130 mm
Largeur (mm)	250 mm
Poids (kg)	1,2 kg

Communication

Protocoles de communication	• RS-232C • Host Link

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	20 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	26,4 V
Tension d'alimentation min (V)	20,4 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24 VDC V
Entrées TOR	12
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	8

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4 KB
Mémoire programme (Ko)	6 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Horloge temps réel • Compteur rapide • RS-232C Host Link • IC memory card socket
Nombre maximum de modules d'extension	3

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-c20h-c6dr-de/