

OMRON

Omron CJ1M-CPU13-ETN

MARQUE	Omron
RÉFÉRENCE	CJ1M-CPU13-ETN

CPU Omron CJ1M-CPU13-ETN équipée d'un port Ethernet intégré, dédiée au pilotage d'automatismes industriels et à la programmation PLC via CX-Programmer.

Fiche technique

Certifications

Certifications	C UL cULus Class I Division 2 CE NK LR
Logiciel de programmation	• CX-Programmer • CX-One
Sauvegarde par pile	Oui
Nombre de compteurs rapides	0
Support carte mémoire	Oui
Nombre de canaux PTO	0

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Dimensions

Profondeur (mm)	65 mm
Hauteur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	62 mm

Communication

Protocoles de communication	• Host Link • NT Link • FINS • FINS/UDP • FINS/TCP • FTP • No-protocol • CompoWay/F • Peripheral Bus • 100BASE-TX • 10BASE-T
Ports Ethernet	1
Ports USB	0
Ports série	2

Alimentation

Consommation (W)	4,75 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	5 V
Tension d'alimentation min (V)	5 V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	64 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	40 KB
Mémoire de travail (Ko)	4 KB

Programmation

Version firmware	4
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD) • Grafcet (SFC) • Texte structuré (ST) • Liste d'instructions (IL)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Sauvegarde en mémoire Flash • Interface carte mémoire • Liaison série inter-automates • Blocs fonctionnels • Édition en ligne • Horloge • Ethernet intégré (100BASE-TX/10BASE-T) • Communications FINS • Serveur FTP • Serveur web • Synchronisation d'horloge SNTP
Nombre maximum de modules d'extension	19

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/omron-cj1m-cpu13-etn/